

# GIĘTKIE PRZEWODY PNEUMATYCZNE



## 1. PRZEZNACZENIE

Wszystkie przewody PARKER produkowane są z uwzględnieniem surowych norm jakościowych oraz są kompatybilne ze złączkami wtykowymi PARKER. Przewody nylonowe są twarde i odporne na ścieranie, odpowiednie dla większości aplikacji układów pneumatycznych. Wszędzie tam, gdzie wymagane są małe promienie gięcia, skomplikowana instalacja (np. małe szafy) idealnie sprawdzają się przewody poliuretanowe.

## 2. OZNACZENIE

### Przewody nylonowe

Rozmiar przewodu	Średnica zewnętrzna $\varnothing$ mm	Grubość ścianki mm	Kolor	Symbol
4x2	4	1,00	Przeźroczysty	N4x1/1
4x2	4	1,00	Niebieski	NX4x1/3
4x2	4	1,00	Czarny	N4x1/5
4x2,7	4	0,65	Przeźroczysty	N4x0,65/1
4x2,7	4	0,65	Niebieski	N4x0,65/3
4x2,7	4	0,65	Czarny	N4x0,65/5
6x4	6	1,00	Przeźroczysty	N6x1/1
6x4	6	1,00	Niebieski	N6x1/3
6x4	6	1,00	Czarny	N6x1/5
8x4	8	1,00	Przeźroczysty	N8x1/1
8x4	8	1,00	Niebieski	N8x1/3
8x4	8	1,00	Czarny	N8x1/5
10x8	10	1,00	Przeźroczysty	N10x1/1
10x8	10	1,00	Niebieski	N10x1/3
10x8	10	1,00	Czarny	N10x1/5
12x10	12	1,00	Przeźroczysty	N12x1/1
12x10	12	1,00	Niebieski	N12x1/3
12x10	12	1,00	Czarny	N12x1/5

### Przewody poliuretanowe

Rozmiar przewodu	Średnica zewnętrzna $\varnothing$ mm	Grubość ścianki mm	Kolor	Symbol
4x2,5	4	0,75	Przeźroczysty	TPU4x0,75/1
4x2,5	4	0,75	Niebieski	TPU4x0,75/3
4x2,5	4	0,75	Czarny	TPU4x0,75/5
6x4	6	1,00	Przeźroczysty	TPU6x1/1
6x4	6	1,00	Niebieski	TPU6x1/3
6x4	6	1,00	Czarny	TPU6x1/5
8x5,5	8	1,25	Przeźroczysty	TPU8x1,25/1
8x5,5	8	1,25	Niebieski	TPU8x1,25/3
8x5,5	8	1,25	Czarny	TPU8x1,25/5
10x7	10	1,50	Przeźroczysty	TPU10x1,5/1
10x7	10	1,50	Niebieski	TPU10x1,5/3
10x7	10	1,50	Czarny	TPU10x1,5/5
12x8	12	2,00	Przeźroczysty	TPU12x2/1
12x8	12	2,00	Niebieski	TPU12x2/3
12x8	12	2,00	Czarny	TPU12x2/5